



EQUIPAMENTO NATAÇÃO CONTRA CORRENTE AQUATIC PARK



Tipo Type Type	Potencia Power Puissance		Cond. Cond. Cond	II 230V A	III 400V A	Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)								Peso Weight Poids Kg
	kW	HP				2	4	6	8	10	12	14	16	
KIT NEW CONTRA 3	2,5	3,5	50	13,7	4,9	70	62	54	46	34	17	-	-	23,5
KIT NEW CONTRA 4	3	4	-	-	5,2	92	84	75	68	55	41	24	-	23,9
KIT NEW CONTRA 5	4	5,5	-	-	7,0	99	93	87	84	71	61	46	29	25,6

		Caudal / Flow rate / Débit																					
		m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
		l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance		Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)																				
	kW	HP	2	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
AP 50-315/C	5,5	7,5	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,6	27,3	26,6	25,8	24,7	23,4	21,6	19,7	17,5	15,0	12,0	-	-	-
AP 50-315/B	7,5	10	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,6	34,3	34,2	33,9	33,3	32,7	31,8	30,8	29,4	27,8	26,0	23,8	21,0	18,0	-
AP 50-315/A	11	15	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,7	38,6	38,4	38,2	38,0	37,8	37,3	37,0	36,0	35,1	34,0	32,5	30,5	28,2	25,3	21,8

		Caudal / Flow rate / Débit																								
		m³/h	0	12	18	24	30	36	48	54	60	72	84	96	108	120	138	156	168	180	192	204	216	228	240	252
		l/min	0	200	300	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance		Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)																						
	kW	HP	2	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60		
AP 65-315/C	7,5	10	26,4	26,4	26,4	26,4	26,3	26,1	25,3	24,6	23,6	21,0	17,4	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 65-315/B	11	15	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,2	32,7	32,1	31,5	29,8	27,4	24,0	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 65-315/A	15	20	37,7	37,7	37,7	37,7	37,5	37,4	37,0	36,7	36,2	35,0	33,2	30,6	26,7	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 80-315/C	11	15	29,0	29,0	29,0	28,8	28,8	28,8	28,7	28,5	28,4	27,8	27,0	25,8	24,2	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 80-315/B	15	20	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,5	34,4	34,2	34,0	33,3	32,4	31,2	29,8	27,0	-	-	-	-	-	-	-
AP 80-315/A	18,5	25	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,5	37,4	37,3	37,0	36,5	35,8	34,7	33,5	31,0	27,7	-	-	-	-	-	-

		Caudal / Flow rate / Débit																								
		m³/h	0	12	18	24	30	36	48	54	60	72	84	96	108	120	138	156	168	180	192	204	216	228	240	252
		l/min	0	200	300	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance		Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)																						
	kW	HP	2	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60		
AP 100-315/D	15	20	26,7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,5	25,9	25,9	25,5	24,8	23,5	22,0	20,6	19,2	17,6	15,9	14,0	12,0	-	-	-
AP 100-315/C	18,5	25	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	30,8	30,8	30,6	30,4	30,2	29,8	29,3	28,3	27,1	26,0	24,8	23,5	22,0	20,3	18,5	-	-	-
AP 100-315/B	22	30	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,3	35,2	35,2	35,0	34,7	34,5	34,0	33,3	32,6	31,8	31,0	29,8	28,5	27,0	25,3	23,4	-	-
AP 100-315/A	30	40	37,2	37,2	37,2	37,2	37,0	37,0	37,0	37,0	36,8	36,5	36,4	36,2	36,0	35,2	34,5	34,0	33,1	32,0	31,0	29,5	28,0	26,0	23,4

		Caudal / Flow rate / Débit																							
		m³/h	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	390	420	450	480	510		
		l/min	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	6500	7000	7500	8000	8500		

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance		Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)																						
	kW	HP	2	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60		
AP 125-315/E	15	20	23,0	23,0	23,0	23,0	22,8	22,3	21,7	20,6	19,0	17,0	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 125-315/D	18,5	25	26,0	26,0	26,0	26,0	25,8	25,4	24,8	23,8	22,5	21,0	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 125-315/C	22	30	28,6	28,6	28,6	28,6	28,4	28,1	27,6	27,0	26,0	24,5	22,6	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 125-315/B	30	40	34,0	34,0	34,0	34,0	33,8	33,5	33,3	33,0	32,2	31,2	30,0	28,6	26,7	24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 125-315/A	37	50	38,0	38,0	38,0	38,0	37,8	37,5	37,2	36,5	35,7	34,7	33,4	32,0	30,0	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 150-315/D	22	30	24,7	24,7	24,6	24,4	24,1	23,8	23,4	23,0	22,3	21,6	20,7	19,6	18,5	17,1	15,6	13,8	11,4	-	-	-	-	-	-
AP 150-315/C	30	40	29,5	29,5	29,5	29,4	29,3	29,0	28,8	28,4	28,0	27,3	26,5	25,7	24,5	23,4	22,0	20,5	18,5	15,8	13,0	-	-	-	-
AP 150-315/B	37	50	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,6	34,3	34,1	33,7	33,3	32,7	32,0	31,0	30,0	28,7	27,4	25,5	23,2	20,7	17,8	-	-	-
AP 150-315/A	45	60	39,2	39,2	39,2	39,2	39,1	39,0	38,7	38,4	38,0	37,6	37,0	36,4	35,6	34,7	33,8	32,6	30,8	29,0	26,8	24,2	21,3	-	-